



FICHE TECHNIQUE

GUERITE SUR MESURE DE 1m30 x 1m30 à 4m x 3m

Panneaux sandwich à Montage horizontal, joint invisible et sans pont thermique.

Châssis entièrement soudé et panneaux embolités conférant une grande rigidité et solidité des structures.

Montage sans aucune vis pour préserver l'intégrité des surfaces.

Structure : Acier ép : 3mm galvanisé soudée avec protection anti corrosion

Peinture : Peinture électro statique RAL 9010

Habillage : Panneau isolant en mousse polyuréthane ép : 60mm à joint invisible

Plancher : OSB 22mm ou Viroc (imputrescible)

Revêtement de sol : PVC U3P3 ou Tôle larmée

Isolation plancher : Panneau sandwich en mousse polyuréthane ép 60mm

Isolation plafond : Panneau sandwich en mousse polyuréthane ép 60mm

Fenêtre : Fixe ou coulissante Double vitrage (Dim std ou sur-mesure)

Porte : Pleine ou ½ vitrée, pivotante ou coulissante (dimension std ou sur-mesure)

OPTION SUR DEMANDE :

Equipement électrique (Prise de courant, convecteur, R345, Climatiseur réversible etc..)

Volet roulant PVC manuelle ou électrique, store lamelle ou enroulant

Barreaux en acier galva peint sur fenêtre

Peinture des cloisons selon RAL défini dans un nuancier