

HELLENDE DAKEN VAN BUITENAF NA-ISOLEREN MET USYSTEM ROOF RENO

**Regendicht renoveren op
bestaand dakbeschot met
constructieve dakelementen**

HET IDEALE DAKELEMENT VOOR JOUW RENOVATIEPROJECT

Een hellend dak renoveren met een nog intact dakbeschot? Dan kan het zeer voordelig uitpakken om daar direct bovenop te na-isoleren. Ussystem Roof Reno is hiervoor de ideale keuze. Voor jou als verwerker, vanwege de makkelijke verwerking, perfecte regendichting en sluitende thermische schil. En voor de bewoners, omdat het dak gewoon dicht blijft dankzij montage aan de buitenzijde. Bovendien kunnen de bestaande en nieuwe isolatiewaarden worden opgeteld voor een efficiënte verbetering van de energieprestatie.

- **Ussystem Roof Reno:** regendicht, gesloten isolatieschil en symmetrisch voor efficiëntere toepassing
- **Ussystem Roof Reno Plus:** alle sterke eigenschappen van Ussystem Roof Reno + hogere tengels voor **grotere stijfheid**, speciaal voor **overstekken** tot 450 mm
- **Ussystem Roof Reno Flex:** alle sterke eigenschappen van Ussystem Roof Reno + **40 mm minerale wol** voor het bouwfysisch optimaal **egaliseren van oneffenheden** in bestaand dakbeschot
- **Ussystem Roof Reno Plus Flex:** de combinatie van **alle unieke eigenschappen** van Ussystem Roof Reno + Ussystem Roof Reno Plus + Ussystem Roof Reno Flex





PERFECTE REGENDICHTING

Ussystem Roof Reno is de opvolger van de veelgebruikte Renopir-plaat. En komt meer dan ooit tegemoet aan de wensen die je als verwerker hebt. Zo zijn deze vernieuwde serie premiumdakplaten aan beide lange zijden voorzien van een innovatieve PU-groef. Hiermee realiseer je snel de perfecte regendichting en gesloten isolatieschil. Zo kun je als dakwerker achter elkaar een blok woningen afmaken, zonder dat direct de dakpannen op het dak moeten vanwege een mogelijke regenbui.



GESLOTEN ISOLATIESCHIL

Bovendien kunnen de bestaande en nieuwe isolatiewaarden worden opgeteld voor een efficiënte verbetering van de energieprestatie. Het PIR-hardschuim zelf is ongevoelig voor vocht waardoor de isolatiewaarde tijdens de gehele levensduur van het gebouw gegarandeerd is. Daarnaast zijn de platen tweezijdig gecacheerd met dampdicht laminaat en is condensatiegevaar uitgesloten.

SYMMETRISCHE RANDAFWERKING

Alle varianten van de Ussystem Roof Reno-dakplaten zijn voorzien van een symmetrische randafwerking. Dat betekent niet alleen een kelkgroef aan weerszijde, maar ook dat de drie vurenhouten tengels (uiteraard FSC-gecertificeerd) nagenoeg gelijkmatig over de plaat zijn verdeeld. Reststukken zijn daardoor heel efficiënt – dus kostenbesparend en duurzaam door minder snijafval – te gebruiken voor onder meer hoek- en kilkepers. Nog een voordeel: doordat de tengels dicht bij de rand zitten, is het ook zeer eenvoudig om de platen vlak te schroeven.



**Wil je meer informatie of een
prijsopgave voor jouw project?**

☎ **+31 (0)13 523 13 13**

✉ **info.nl@unilin.com**

**Meer info op
www.unilininsulation.com**

VOORDELEN VAN USYSTEM ROOF RENO

- Renovatie-elementen voor hellende daken
- Van buitenaf én op bestaand dakbeschot
- Vier varianten, dus voor elk project de ideale oplossing
- Alle varianten standaard regendicht
- Eenvoudige montage met PU-groef en schroeven
- Standaardbreedte van 1205 mm
- Lengte tot 8000 mm
- Rc-waarde tot en met 8.0
- Slank en arbovriendelijk
- Snelle levering, rechtstreeks op de bouwplaats

BELANGRIJK VOOR DE KLANT

- Slimste dakrenovatie
- Bestaand dak blijft dicht
- Dus geen reparaties aan plafond en wand
- Snelle werkzaamheden
- Geschikt voor onder meer pannen en leien
- **Plus-versie** voor **overstekken**
- **Flex-versie** vangt **oneffenheden op**
- Verbetering van de energieprestatie
- Premiumkwaliteit tegen concurrerende prijs

Unilin Insulation

Beneluxstraat 1 - Postbus 3 - 5060 AA Oisterwijk

T +31 (0)13 523 13 13

F +31 (0)13 528 39 39

E info.nl@unilin.com

W www.unilininsulation.com