



JA

NEE

Wordt het dak, de gevel of de vloer volledig opengelegd en vernieuwd, waardoor er tijdens de renovatie de mogelijkheid bestaat om tegelijkertijd nieuwe isolatie aan te brengen die voldoet aan de nieuwbouweis?

Dit betekent bij renovatie van het dak: worden de gordingen en/of het dakbeschoot aangepast?

JA

NEE

Het gerenoveerde bouwdeel moet voldoen aan de eisen van een NIET-INGRIJPENDE RENOVATIE


Het gerenoveerde bouwdeel moet voldoen aan de eisen van een INGRIJPENDE RENOVATIE

NIUWBOUWEIS

RECHTENS VERKREGEN NIVEAU, MAAR MINIMAAL

R_c 6.3 dak  R_c 2.1 dak

R_c 4.7 gevel  R_c 1.4 gevel

R_c 3.7 vloer  R_c 2.6 vloer

OPLOSSINGEN DAK





OPLOSSINGEN DAK

Gordingenkap

Sporenkap

Gordingenkap

Sporenkap



Unidek Aero
R_c 6.3 t/m 10.0



Unidek Reno Sporen
R_c 6.3 t/m 8.0



Unidek Aero DeLuxe
R_c 6.3 en 7.0




Unidek Aero Light
R_c 6.3 t/m 10.0



Unidek Aero Light RE
R_c 6.3 t/m 8.0




Unidek Aero Riet
R_c 6.3 t/m 9.5



Geen dakbeschoot (of verwijderd)


Unidek Aero
R_c 3.5 t/m 10.0



Unidek Aero DeLuxe
R_c 6.0 t/m 7.0




Unidek Aero Light
R_c 2.5 t/m 10.0



Unidek Aero Light RE
R_c 2.5 t/m 8.0




Unidek Aero Riet
R_c 4.0 t/m 9.5




Doorgebogen dakbeschoot*

Unidek Reno Dek Plus
R_c 3.5 t/m 8.0




Vlak dragend dakbeschoot

Unidek Reno Dek
R_c 2.5 t/m 8.0




Unidek Reno Dekfolie
R_c 2.5 t/m 8.0




Vlak dragend dakbeschoot met tengels

Unidek Reno Dek
R_c 3.5 t/m 8.0




Unidek Reno Dekfolie
R_c 3.5 t/m 8.0




Bestaande dragende dakelementen

Unidek Reno Dek
R_c 3.5 t/m 8.0




Unidek Reno Dekfolie
R_c 3.5 t/m 8.0



Unidek Reno Sporen
R_c 2.5 t/m 8.0



*Unidek Reno Dek Plus is tevens geschikt voor:
- niet-volledig dragend dakbeschoot
- doorgebogen dakbeschoot met tengels en panlatten
- doorgebogen gordingen
- doorgebogen gordingen met tengels en panlatten



Andere ondergrond?
Neem contact op voor vrijblijvend advies.



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Versie 1.1 | 05/2022

OPLOSSINGEN VOOR ISOLATIE AAN DE BINNENZIJDE VAN DE WONING

Na-isolatie tegen bestaand dakbeschoot:
- Unidek Reno Fast R_c 2.5 t/m 6.3

