



Bild

Filter-/ Überdruckgerät FT

Das Filter-/ Überdruckgerät FT wurde für den sicheren und langfristigen Betrieb unter extremen Umgebungsbedingungen wie z.B. in Stahlwerken, Papierfabriken und Gießereien entwickelt. Durch den robusten Aufbau ist ein zuverlässiger Betrieb, auch bei hohen Schockbelastungen sicher.

Variantenübersicht

Ausführung	Vorfilter Coarse 30% (G2)	Grobfilter Coarse 65% (G3)	Mittelfilter Coarse 90% (F5)	Feinfilter ePM10 70% (F7)	Chemiefilter Aktivkohlefilter Purakol Purafil Select Hopaklit
FT15.0	1	1	1	-	-
FT15.0	1	1		1	-
FT15.1	1	1	1	1	1
FT15.1	1	1	-	-	1
FT15.2	1	1	1	-	2
FT15.2	1	1	-	1	2

Allgemeine Beschreibung

Lieferteil	Das bedeutet für Sie!
Gebälsemotor <ul style="list-style-type: none"> • Axial- / Radialventilatoren in Industrieausführung für hohe Umgebungstemperaturen 	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungsstark • Lange Laufzeiten • Energiesparend
Filter <ul style="list-style-type: none"> • Rahmenfilter Filterklasse Coarse 65% (G3) • Rahmenfilter Filterklasse Coarse 90% (F5) 	<ul style="list-style-type: none"> • Effektiver Filter mit hohen Standzeiten • Leicht zu wechseln und zu reinigen
Gehäuse <ul style="list-style-type: none"> • Robuste, geschweißte Konstruktion • Grundiert und pulverbeschichtet RAL 7035 • Optional andere Farbtöne oder Edelstahlausführung 	<ul style="list-style-type: none"> • Lange Standzeit • Optisch ansprechende Farbgebung mit hohem Korrosionsschutz

Optionspakete:

Material Bestellnr.	Lieferteil	Das bedeutet für Sie!
807 702	Optionspaket „Gebläsemotor-Komfort“ Drehzahlregelbarer EC-Radialventilator in Industrieausführung inkl. Steuerbox	<ul style="list-style-type: none"> • Luftmenge stufenlos regelbar (z.B.: über extern verbauten Drucksensor) • Höhere Standzeiten der Filter, aufgrund angepasster Luftmenge
807 705 807 706	Optionspakete „Zusatzfilter“ Metallfilter Filterklasse Coarse 30% (G2) Rahmenfilter Filterklasse ePM10 70% (F7)	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwertiger Edelstahl 1.4571 / AISI 316Ti
Nur FT15.1/2 807 707 807 708 807 709	Optionspakete „Chemie- / Aktivkohle-filter“ Aktivkohle Purakol Chemiefilter Purafil Select Aktivmasse Hopkalit	<ul style="list-style-type: none"> • Effektiver Filter mit hohen Standzeiten • Leicht zu wechseln
FT15.0: 807 710 FT15.1: 807 711 FT15.2: 807 712	Optionspaket „Korrosionsschutz“ Gehäuse / Blechteile aus Edelstahl	<ul style="list-style-type: none"> • Hochwertiger Edelstahl 1.4571 / AISI 316Ti
FT15.0: 807 715 FT15.1: 807 716 FT15.2: 807 717	Optionspakete „Sonder“ Kundenspezifische Ausführung	<p>Individuelle Erfordernisse des Betriebes können realisiert werden wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonderspannungen / Netzformen • Aderkennzeichnung • Sonderbeschichtungen • Schutzklasse
FT15.0: 807 719 FT15.1: 807 720 FT15.2: 807 721 FT15.0: 807 723 FT15.1: 807 724 FT15.2: 807 725	Optionspakete „Zubehör“ Montagezubehör nach Spezifikation Ersatzteile nach Spezifikation	<ul style="list-style-type: none"> • Spiralschlauch RAL9005 • Halterungen • Ersatzteipaket

Technische Daten FT:

Luftvolumenstrom:

100 – 400 m³/h

Maße und Gewicht

Gewicht

ca. 30 kg

Abmessungen

Ausführung siehe Maßblatt

Betriebsspannung

Weitere Betriebsspannungen auf Anfrage

1 ph / 230 V / 50-60 Hz

1 ph / 115 V / 50-60 Hz

24V DC

Schutzart

IP54

Netzform

TN-S

Die Leistungsbeschreibung ist eine Beschaffenheit im Sinne der § 434 bzw. § 633 BGB.
Technische Änderungen vorbehalten.