

ASSORTIMENT EN SERVICES

Bouw op meer dan 100 jaar ervaring

DOOR
A-KWALITEIT

DRAAG
KRACHT

Producten

Calduran Vellingblokken CS12/CS20

Afmetingen BxHxL mm	Pallet groot/st	Pallet klein/st	Gewicht kg/st	St/m ² incl. voeg	Lijmmortel kg/m ² excl. morsverlies	verlijmde stootvoeg ja	nee
V67/298*	67x298x437	96	48	14	7,6	1,7	1,0
V100/198	100x198x437	80	40	14	11,4	3,5	2,5
V100/298*	100x298x437	60	-	23	7,6	2,7	1,6
V120/148*	120x148x297	180	-	9	22,2	6,0	4,1
V120/198	120x198x297	150	75	12	16,7	4,9	3,1
V150/148	150x148x297	144	72	11	22,2	7,6	5,3
V150/198	150x198x297	96	48	15	16,7	6,3	4,0
V150/298	150x298x437	48	-	34	7,6	4,3	2,7
V214/098	214x098x297	108	-	11	33,3	15,2	11,9
V214/148	214x148x297	72	-	16	22,2	11,3	7,9
V214/298*	214x298x437	24	-	49	7,6	6,2	4,0

* Alleen in CS12 leverbaar.

Calduran Metselblokken CS12/CS20

Afmetingen BxHxL mm	Pallet groot/st	Pallet klein/st	Gewicht kg/st	St/m ² incl. voeg	Metselfix kg/m ² excl. morsverlies	
M100/157	100x157x327	180	90	9	18,3	19,0
M100/240	100x240x327	120	60	14	12,2	15,9
M150/157	150x157x327	144	-	14	18,3	25,7
M214/133	214x133x327	84	-	14	21,4	51,2

Calduran Metselstenen CS16

Afmetingen BxHxL mm	Pallet groot/st	Pallet klein/st	Gewicht kg/st	St/m ² incl. voeg	Metselfix kg/m ² excl. morsverlies	
Waalformaat	102x55x214	720	360	2,1	68,7	33,7
Amstelformaat	102x72x214	576	288	2,8	54,4	28,3
Maasformaat	102x82x214	504	252	3,1	48,5	26,1

Amstelformaat leverbaar als eenzijdig schoonwerk onder de toevoeging 'Speciaal'.

Calduran Lijmblokken CS12/CS20

Afmetingen BxHxL mm	Pallet groot/st	Pallet klein/st	Gewicht kg/st	St/m ² incl. voeg	Lijmmortel kg/m ² excl. morsverlies	
L67/298*	67x298x437	96	-	14	7,6	1,7
L100/198	100x198x437	80	40	14	11,4	3,5
L120/198	120x198x297	150	75	12	16,7	4,9
L150/148	150x148x297	144	72	11	22,2	7,6
L150/198	150x198x297	96	48	15	16,7	6,3
L214/098	214x098x297	108	54	11	33,3	15,2
L214/148	214x148x297	72	36	16	22,2	11,3
L300/098	300x098x265	108	54	13	37,3	22,4

* Alleen in CS12 leverbaar.

In verband met tilgewicht bij voorkeur blokken toepassen ≤ 14 kg.

Calduran Elementen CS12/CS20

Afmetingen BxHxL mm	Gewicht kg/st	St/m ² incl. voeg	Lijmmortel kg/m ² excl. morsverlies	
E100/538	100x538x997	99	1,85	1,4
E100/648	100x648x997	119	1,54	1,3
E120/538	120x538x997	119	1,85	1,8
E120/648	120x648x997	143	1,54	1,6
E150/538	150x538x997	148	1,85	2,3
E150/648	150x648x997	179	1,54	2,0
E175/538*	175x538x997	173	1,85	2,7
E175/648*	175x648x997	209	1,54	2,4
E214/538	214x538x997	212	1,85	3,4
E214/648	214x648x997	255	1,54	3,0
E240/538	240x538x997	238	1,85	3,8
E240/648	240x648x997	286	1,54	3,4
E300/538	300x538x997	297	1,85	4,8
E300/648	300x648x997	358	1,54	4,2

Druksterkte CS28 op aanvraag leverbaar. *Niet in CS12 leverbaar.

Calduran Hoogbouwelementen® CS36/CS44

Afmetingen BxHxL mm	Gewicht kg/st	St/m ² incl. voeg	Lijmmortel kg/m ² excl. morsverlies	
EH175/538	175x538x997	206	1,85	2,7
EH175/648	175x648x997	248	1,54	2,4
EH214/538	214x538x997	252	1,85	3,4
EH214/648	214x648x997	304	1,54	3,0
EH250/538	250x538x997	294	1,85	4,0
EH250/648	250x648x997	355	1,54	3,5
EH300/538	300x538x997	353	1,85	4,8
EH300/648*	300x648x997	426	1,54	4,2

Druksterkte CS44 op aanvraag leverbaar. *EH300/648 op aanvraag leverbaar, capaciteit elementstelmachine dient afgestemd te worden op het gewicht (> 400 kg).

Kimblokken CS20

Kimblokken zijn leverbaar in de hoogtes 25/40/60/80/100 en 120 mm. Vellingkimblokken zijn leverbaar in dezelfde lengte als het vellingblok en in de hoogtes 48 en 98 mm.

ISO-kimmen

ISO-kimmen zijn leverbaar in de breedtes 100, 115, 150, 175, 214 en 240 mm en hoogtes 113, en 150 mm (breedte 214 mm is niet leverbaar in 150 mm hoog). ISO-kimmen worden toegepast als onderste laag voor wanden op bijvoorbeeld ongeïsoleerde begane grondvloeren om koudebruggen te vermijden.

Verpakkingen

Stenen en blokken worden verpakt in folie en op statiegeldpallets geleverd. De afmeting van kleine pallets is 90x50 of 90x60 en van grote pallets 90x100 of 90x120 cm. De meeste blokken en verpakkingvormen zijn uit voorraad leverbaar. De elementen kunnen ook tegen een meerprijs verpakt aangeleverd worden, dat wil zeggen op pallet en met folie.

Druksterktes

Calduran-producten worden in verschillende druksterktes geleverd, dit wordt aangegeven door de CS-klasse in N/mm².

DOOR
A-KWALITEIT

DRAAG
KRACHT

VOOR
DUURZAAMHEID

DRAAG
KRACHT

Certificaten

Wij produceren al onze producten zo goed en milieuvriendelijk mogelijk. Dit doen we door een strenge bewaking van ons gehele productieproces. Van winning van grondstof tot een verhard eindproduct. Controles doen we zelf maar ook via een externe onafhankelijke partij. Zo borgen we dat al onze producten de kwaliteit hebben die nodig is voor een optimale toepassing. Onze kwaliteitskeurmerken zijn hier van het bewijs. De Europese DOP- verklaringen, het nationale KOMO Productcertificaat en borging met een ISO9001 kwaliteitssysteem. En met het KOMO-wandattest heeft u, met gebruik van Calduran lijmmortel, ook een goede onderbouw voor de combinatie steen/mortel i.v.m. de nieuwe Wet Kwaliteitsborging (WKB).

Duurzaamheid

We moeten er voor zorgen dat toekomstige generaties veilig en gezond kunnen leven. Met Calduran kalkzandsteen kiest u voor het meest duurzame bouw materiaal voor dragende en niet-dragende wanden. Dit wordt bevestigd door onafhankelijk onderzoek en het DUBOkeurmerk. Borging van het milieubeleid wordt gerealiseerd met het ISO14001 milieuzorgsysteem.

Wet kwaliteitsborging (WKB)

Heeft u een project in het kader van Wet Kwaliteitsborging? Wij kunnen de benodigde ondersteuning geven bij ontwerp en voorbereiding incl. benodigde kwaliteitsdocumenten. Voor extra begeleiding en controle bij de uitvoering kunt u contact opnemen met de onze afdeling Service & Support.



Services

CALDUBO
Kalkzandsteen elementen, gemaakt met toevoeging van gerecyclede puin-granulaat. Maakt uw ambitie voor circulair bouwen mogelijk.

LATEISERVICE
Berekenen, tekenen en bestellen van betonlateien via 1 aanspreekpunt. Ontzorging voor efficiënt bouwproces.

UITGEKIEND
Handzame formaten uitgetekend, inclusief detailleringen en dilataties. Geleverd in afgestemde hoeveelheden op maat-werkpallets.

CALIBER CASCO
Een kwalitatief hoogstaand kalkzandsteencasco laten bouwen zonder zorgen. Met slechts één contactpartij. Inclusief montage en verdiepingvloeren.

Contactgegevens

Algemeen
Einsteinstraat 5
3846 BH Harderwijk
Nederland
+31 (0)341 464 000
info@calduran.nl
www.calduran.nl

Verkoop binnendienst
+31 (0)341 464 002
verkoop@calduran.nl

Techniek & Advies
+31 (0)341 464 004
bouwtechniek@calduran.nl

Service & Support
+31 (0)341 464 000
service@calduran.nl

Planning & Logistiek
+31 (0)341 465 720
logistiek@calduran.nl


Hulpmateriaal



Lijmspouwankers
Spouwbreedte 110-130, 280 mm lang, 4,5 mm rond. Spouwbreedte 150-170, 320 mm lang, 4,5 mm rond. Spouwbreedte 170-190, 340 mm lang, 6 mm rond. Spouwbreedte 190-210, 360 mm lang, 6 mm rond. Tot 10 m boven maaiveld 4 ankers per 1 m². RVS A4-kwaliteit, per 250 stuks.

Clips
Voor lijmspouwankers van 280 t/m 320 mm (kleur blauw). Voor lijmspouwankers van 340 en 360 mm (kleur groen). Per 250 stuks.

Lijmkoppelstrips
Bij stabiliteitswanden t/m een dikte van 150 mm 1 lijmkoppelstrip per 650 mm (bij wandhoogte 2700 mm, 3 stuks per aansluiting). Bij wanden dikker dan 150 mm, 2 lijmkoppelstrips per 650 mm (bij wandhoogte 2700 mm, 6 stuks per aansluiting). RVS A2-kwaliteit, 0,75 x 22 x 300 mm, per 250 stuks.



Randbeveiliging
Lijmplaat bevestigen in lijnnaad tussen bovenste 2 lagen elementen, 1 beugel per lijmplaat. RB Beugel 370 sendzimir verzinkt, per stuk. RB Lijmplaat, sendzimir verzinkt, per 50 stuks.



Wandankers
Bij starre wandaansluitingen en bij aansluitingen met vooraf gestelde beton/staal/hout/kalkzandsteen. Ankers max. 650 mm h.o.h. Flexibel: bij gevulde dilataties /flexibele aansluitingen van ca. 10 mm tegen bestaande constructies of bij verschillende lagenmaten h.o.h. max. 650 mm. Star of flexibel, sendzimir verzinkt, per 100 stuks.



Dilatatie-ankers
Bij gevulde dilataties van ca. 10 mm, h.o.h. max. 650 mm. Sendzimir verzinkt, per 250 stuks.



Dookgat-anker
Voor het verankeren van de bovenzijde van de niet-dragende wand aan de vloer. Te verlijmen met een MS polymer die hecht op staal en beton. Afmetingen: lang 55 mm, rond 33 mm, 1,5 mm dik. Elektrolytisch verzinkt. 1 per element. Per 25 stuks.




Z-anker
Om dragende en niet-dragende wanden flexibel te koppelen, bij 10 mm verspringende lintvoeg. H.o.h. max. 650 mm. Afmetingen 78 x 11 x 78 mm, doorsnede 28 x 0,7. Sendzimir verzinkt, per 50 stuks.



Wand-vloer koppelanker
Voor het koppelen van de bovenzijde van niet-dragende wanden aan de betomvloer waarbij verticale beweging opgenomen kan worden door de slobgatverbinding. Stalen strip (S235), thermisch verzinkt, met slobgat. Afmetingen: 6 x 60 x 260 mm. 1 koppeling per m² windbelaste gevel. Per 10 stuks.



Stelwiggen
Voor het corrigeren van kleine maatafwijkingen. Per 500 stuks.



Centreedokken
Voor het snel en vlak plaatsen van elementen. Per element 1 doek toepassen. Per 200 stuks.



Lijmbak en lijmschep
Voor wanddiktes van 67 mm tot en met 300 mm. RVS, per stuk.

Kimfix®
Kimmortel met een hoge druksterktekwaliteit M25. Ook voor gebruik bij Hoogbouwelementen® en gebruik in de winter (voor snellere verharding). Per zak 25 kg. Ook leverbaar in mini-silo's met inhoud van 1500 kg en als navulling in Big Bags van 1000 kg.

Metselfix®
Met een druksterktekwaliteit M10 speciaal voor sterk zuigende stenen. Producten kunnen zowel droog als vochtig vermeteld worden. Per zak 25 kg. Ook leverbaar in mini-silo's met inhoud van 1500 kg en als navulling in Big Bags van 1000 kg.

Lijmmortel
Voor het verlijmen van lijm- en vellingblokken, elementen en Hoogbouwelementen®. Zomermortel ongeveer vanaf 1 april en wintermortel ongeveer vanaf 1 november toepassen. Levering onder KOMO-certificaat. Per zak 25 kg.



CALDURAN®
KALKZANDSTEEN
A CRH COMPANY

www.calduran.nl