

AIRTEC

REFLECTERENDE NOPPENFOLIE

**Dampremmende laag en
isolatie in één product.
Geschikt voor daken,
wanden en vloeren**



**ISDE SUBSIDIE
BIJ RIETEN
DAKEN
KA21437**

DUOFOR

smart building.

- Isolatie door reflectie aan beide zijden
- Dun, flexibel en eenvoudig verwerkbaar
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie
- Is luchtdicht en absoluut dampdicht
- Totale R waarde tot 1,53m² K/W
- Dampscherm en isolatie in één
- Voorzien van CE ETA

Over Airtec

Airtec is naast isolatie ook een dampscherm en dient dus altijd aan de warme zijde aangebracht te worden. Airtec Double Bubble is een dubbele laag polyethyleen luchtkussenfolie met aan beide zijden een gecoate aluminiumfolie. Deze slechts 7 mm dikke dampdichte isolatie kan worden toegepast in dak, vloer en wand, in renovatie of nieuwbouw. Daarnaast als bescherming en isolatie in de verpakkingindustrie of als bescherming tegen vorst in de land- en tuinbouw.

Airtec is CE-gemarkeerd, dun, flexibel en gemakkelijk te installeren. Het is onder andere geschikt voor na-isolatie van daken, wanden en vloeren. Zomerhuisjes, caravan, camper, boot, loods of garage. Kortom: overal waar isolatie gewenst is.

Installatie

1. Meet het oppervlak en bereken de hoeveelheid isolatie voor uw project.



2. Knip of snij de isolatie op de gewenste maat.



3. Niet de isolatie op minimaal 300 mm tussenruimten, met een 50 mm overlap tussen de lagen vast.



4. Tape de overlappen vast met YBS aluminium tape. Hierdoor ontstaat een lucht- en dampdichte isolatielaag.



Technische gegevens

Thermisch kenmerk	Double Bubble		Double Bubble
Kern R-waarde	0,200m ² K/W	Lagen	5
Dak R-waarde met 2 stilstaande luchtlagen	1,1m ² K/W	Dikte	7 mm
Wand R-waarde met 2 stilstaande luchtlagen	1,53m ² K/W	Gewicht	307 g/m ²
Emissiecoëfficiënten van oppervalktes	0,05	Afmeting	Rol afmetingen (andere maten beschikbaar)
	Double Bubble	Breedte	1,5 m
Brandbaarheid	Klasse F	Lengte	50 m
Weerstand tegen waterdamp	>600MNs/g	Oppervlakte	75 m ²